



Flange cônica Combiflex PU, moldada

Sistema de engate rápido fixo para todas as mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, seguindo a norma DIN 3016

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: sistema de acoplamento de flange cônico adequado para espigões de acordo com a norma DIN 3016, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Execução do sprue /gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Design da flange: projetado como um flange cônico

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: fácil de instalar devido ao uso de braçadeiras de liberação rápida, dissipação da carga eletrostática devido à placa de aterramento integrada, versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): klassifikation://{r=0,b=0,l=pt_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603, outras larguras nominais, outras cores

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior da flange (D)	Lado da mangueira de diâmetro exterior (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Tipo	Peso da peça	Comprimento
005396	50	78	75	43,5	parte masculina	0,10	68
005393	50	78	75	43,5	peça fêmea	0,10	68
005406	65	91	90	48,5	parte masculina	0,15	78
005521	65	91	90	48,5	peça fêmea	0,15	78
005529	80	104	105	53,5	parte masculina	0,18	83
005432	80	104	105	53,5	peça fêmea	0,18	83
005441	100	129	131	58,5	parte masculina	0,35	88
005536	100	129	131	58,5	peça fêmea	0,35	88
005451	125	161	156	63,5	parte masculina	0,42	95
005539	125	161	156	63,5	peça fêmea	0,42	95
005460	150	190	184	73,5	parte masculina	0,63	105
005463	150	190	184	73,5	peça fêmea	0,63	105
005646	160	200	190	73,5	parte masculina	0,70	105
005647	160	200	190	73,5	peça fêmea	0,70	105
005601	180	216	210	78,5	parte masculina	0,80	110
005600	180	216	210	78,5	peça fêmea	0,80	110
005481	200	242	235	78,5	parte masculina	0,87	110
005476	200	242	235	78,5	peça fêmea	0,87	110
005489	250	295	283	88,5	parte masculina	1,40	120
005488	250	295	283	88,5	peça fêmea	1,40	120

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

