



Punho Combiflex PU, rosqueável

Conector roscado PU para todos os tipos de mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, seguindo a norma DIN ISO 228

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: a rosca de conexão é projetada de acordo com a norma DIN ISO 228, conexão resistente à tensão e amplamente à prova de vazamentos
- Execução do sprue / gola: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente à hidrólise, resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: reutilizável e substituível, fácil de montar

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): [klassifikation://{r=0,b=0,l=pt_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603](#)

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Fio de ligação (G)	Tipo	Peso da peça	Comprimento
001457	50	2	mangueiras na versão L	0,16	83
001458	65	2,5	mangueiras na versão L	0,23	94
001459	75	3	mangueiras na versão L	0,26	102
001460	100	4	mangueiras na versão L	0,53	124
001461	150	6	mangueiras na versão L	0,95	109
001462	50	2	mangueiras na versão H	0,16	83
001463	65	2,5	mangueiras na versão H	0,23	94
001464	75	3	mangueiras na versão H	0,26	102
001465	100	4	mangueiras na versão H	0,53	124
001466	125	5	mangueiras na versão H	0,65	100
001467	150	6	mangueiras na versão H	0,95	109
001468	50	2	mangueiras na versão HX	0,16	83
001470	65	2,5	mangueiras na versão HX	0,23	94
001471	75	3	mangueiras na versão HX	0,26	102
001472	100	5	mangueiras na versão HX	0,53	124
001474	125	5	mangueiras na versão HX	0,65	100
001475	150	6	mangueiras na versão HX	0,95	109
006943	50	2	mangueiras na versão Performance	0,16	83
001473	100	4	mangueiras na versão Performance	0,53	124

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

