



Master-PUR LF Lift MHR A

Código do produto: 012692

PU Absaug- und Förderschlauch, flexibel, permanent antistatisch



antiestática



resistente a
micróbios



resistente à
hidrólise



flexível



leve



moderadamente
e resistente à
pressão

Detalhes do produto

Informações resumidas

- Vantagens do produto: dequação comprovada para utilização contínua (ver PDF para download)

Composição / Materiais

- Construção: mangueira de filme com bobina de suporte embutida
- Design da espiral: feito de fio de aço
- Material da espiral: Aço para molas
- Revestimento do tecido: feito de material puro, feito de material especificado, adição de um agente antiestático permanente não migratório, espessura da parede entre as espirais aprox. 0,7 mm
- Material do tecido: Poliéter Poliuretano

Propriedades

- Especificações do Produto: de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio, livre de halogênio, resistente à hidrólise, resistente a micróbios, sem plastificantes
- Propriedades Mecânicas: compressível aprox. 1:3
- Flexibilidade: flexível
- Peso: leve
- Resistência à Pressão: moderadamente resistente à pressão

- Cor: tubo transparente, parcialmente colorido

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 para 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Aplicações

- Áreas de aplicação: Transporte, Movimentação e Levantamento de Peso

Configurações do produto

Número de Artigo estendido	Diâmetro interno (DN) em mm	Diâmetro exterior em mm	Raio de curvatura * em mm	Peso em kg/m	Pressão de funcionamento em bar	Capacidade máxima de pressão negativa em bar	Comprimentos máximo produzível em m
012692:80:x	80	88	45	0,77	1,3	0,75	20
012692:102:x	102	112	56	1,16	1,25	0,73	20
012692:120:x	120	130	65	1,39	1,2	0,71	20
012692:140:x	140	150	75	1,56	1,15	0,7	20
012692:160:x	160	170	85	2,31	1,1	0,69	20
012692:180:x	180	190	95	2,51	0,8	0,61	20

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.



Solicite um orçamento

Teremos prazer em orientá-lo por telefone: **+55 11 4151 5100**

Consultas sobre produtos via: <https://www.masterduct.com.br/>

Sede da empresa para sua área de vendas

Masterduct Brasil Comércio de Dutos LTDA.

Rua dos Estados, 18 - Villa Industrial
06516-310- Santana de Parnaíba-SP
Brasil