

Master-PUR L EL

Código do produto: 000009

Mangueira de sucção e transporte de PU, leve, muito boa flexibilidade, eletricamente condutiva



antiestática



eletricamente condutiva



flexível



leve



moderadamente resistente à pressão

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Construção: mangueira extrudada de perfil com espiral de metal
- Design da espiral: feito de fio de aço
- Material da espiral: Aço para molas
- Revestimento do tecido: feito de material condutor de eletricidade, espessura da parede entre as espirais aprox. 0,7 mm
- Material do tecido: Poliéster Poliuretano
- Especificações da parede: resistência de superfície $R_o < 10^3$ Ohm

Propriedades

- Especificações do Produto: em conformidade com a norma DIN 26057, de acordo com TRGS 727 e ATEX 2014/34 EU
- Propriedades Químicas: livre de halogênio, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao óleo, boa resistência à gasolina, boa resistência ao ozônio
- Flexibilidade: flexível
- Peso: leve
- Resistência à Pressão: moderadamente resistente à pressão
- Cor: preto

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais em comprimentos padrão estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais e comprimentos individuais também na saída do estoque

Aplicações

- Áreas de aplicação: Agricultura, Indústrias em Geral, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Indústria Química, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Fabricação de Metal e Ferramentas

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): outras larguras nominais, outras cores, com impressão específica do cliente

Configurações do produto

Número de Artigo estendido	Código do produto	Diâmetro interno (DN) mm	Diâmetro exterior mm	Raio de curvatura * mm	Peso kg/m	Pressão de funcionamento bar	Capacidade máxima de pressão negativa bar	Comprimentos máximo produzível m	Comprimentos mantidos regularmente em estoque
000009:25:x	000009	25	30	30	0,24	3,23	0,8	25	/
000009:26:x	000009	26	31	31	0,25	3,22	0,79	25	5, 10
000009:32:x	000009	32	40	40	0,35	2,52	0,71	25	5, 10
000009:38:x	000009	38	46	46	0,39	2,1	0,66	25	5, 10, 15
000009:40:x	000009	40	48	48	0,40	2,1	0,66	25	5, 10, 15
000009:45:x	000009	45	53	53	0,42	1,84	0,59	25	/
000009:51:x	000009	51	58	58	0,45	1,68	0,52	25	5, 10, 15
000009:55:x	000009	55	63	63	0,51	1,54	0,44	25	/
000009:60:x	000009	60	68	68	0,53	1,4	0,44	25	5, 10
000009:65:x	000009	65	73	73	0,64	1,26	0,37	25	5, 10
000009:70:x	000009	70	78	78	0,68	1,12	0,37	25	5, 10, 15
000009:76:x	000009	76	84	84	0,72	1,12	0,29	25	5, 10
000009:80:x	000009	80	88	88	0,76	0,98	0,29	25	5, 10
000009:90:x	000009	90	99	99	0,88	0,84	0,22	25	/
000009:102:x	000009	102	110	110	0,95	0,84	0,22	25	5, 10, 15
000009:110:x	000009	110	119	119	1,03	0,7	0,22	25	/
000009:115:x	000009	115	124	124	1,06	0,7	0,22	25	/
000009:120:x	000009	120	129	129	1,12	0,7	0,22	25	/
000009:127:x	000009	127	135	135	1,18	0,7	0,22	25	5, 10
000009:130:x	000009	130	139	139	1,20	0,56	0,22	25	/
000009:140:x	000009	140	149	149	1,38	0,56	0,15	25	/
000009:152:x	000009	152	161	161	1,48	0,56	0,15	25	10
000009:160:x	000009	160	170	170	1,74	0,56	0,15	25	5, 10
000009:170:x	000009	170	180	180	1,80	0,42	0,15	25	/
000009:180:x	000009	180	190	190	1,90	0,42	0,15	25	/
000009:203:x	000009	203	214	214	2,30	0,42	0,15	25	5, 10

Número de Artigo estendido	Código do produto	Diâmetro interno (DN) mm	Diâmetro exterior mm	Raio de curvatura * mm	Peso kg/m	Pressão de funcionamento bar	Capacidade máxima de pressão negativa bar	Comprimentos máximo produzível m	Comprimentos mantidos regularmente em estoque
000009:225:x	000009	225	235	235	2,55	0,28	0,07	25	/
000009:250:x	000009	250	256	256	2,96	0,28	0,07	25	/
000009:254:x	000009	254	260	260	3,02	0,28	0,07	25	/
000009:275:x	000009	275	284	284	3,11	0,28	0,07	25	/
000009:280:x	000009	280	290	290	3,14	0,28	0,07	25	/
000009:300:x	000009	300	310	310	3,20	0,25	0,07	20	/
000009:315:x	000009	315	325	325	3,32	0,25	0,07	20	/
000009:325:x	000009	325	335	335	3,40	0,25	0,07	20	/
000009:350:x	000009	350	360	360	3,60	0,13	0,07	20	/
000009:375:x	000009	375	386	386	3,85	0,13	0,05	20	/
000009:400:x	000009	400	411	410	4,45	0,13	0,05	20	/
000009:450:x	000009	450	461	460	5,06	0,13	0,05	20	/
000009:500:x	000009	500	511	510	5,70	0,13	0,05	20	/

Todos os dados se referem a um meio e temperatura ambiente de +20°C.

Especificação do raio de curvatura relacionado com o interior da curva da mangueira

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.


Possíveis elementos de conexão




Abraçadeira Master-Grip, aparafusável
Grampo especial para fixação de mangueiras espiraladas leves e médias, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Abraçadeira Master-Grip, aparafusável de aço inoxidável
Grampo especial para fixação de mangueiras espiraladas leves e médias, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Abraçadeira Master-Grip, engate rápido
Abraçadeira especial para fixação de mangueiras espiraladas leves e médias, como Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC e Master-SANTO



Conexão de mangueira
Conector em chapa de aço para estender, conectar e unir mangueiras leves a de peso médio.



Punho Combiflex PU-EL
Adaptação final PU para mangueiras Master-PUR L/H e Master-PVC L/H, condutoras de eletricidade



Punho Combiflex PU, rosqueável
Conector roscado PU para todos os tipos de mangueiras Master-PUR L, Master-PUR H e Master-PUR HX, seguindo a norma DIN ISO 228

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

