Master-PUR L FishTec

Código do produto: 012553

Mangueira de sucção / mangueira de distribuição em PU, leve, muito boa flexibilidade, resistente a micróbios e à hidrólise, segura para alimentos de acordo com a FDA

atóxica | muito flexível | leve | resistente à pressão

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Construção: Mangueira extrudida de perfil com espiral de plástico
- Design da espiral: fabricado em plástico, tão duro como o PVC
- Revestimento do tecido: feito de material puro, feito de material especificado, espessura da parede entre as espirais aprox. 0,6 - 0,8 mm
- Material do tecido: Poliéter Poliuretano
- Especificações da parede: em conformidade com o código da FDA para contacto com alimentos: 21 CFR 177.1550, 21 CFR 177.2600, 21 CFR 175.300, 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio, livre de halogênio, resistente à hidrólise, resistente a micróbios, sem plastificantes
- Flexibilidade: muito flexível
- Peso: leve
- Resistência à Pressão: resistente à pressão
- Cor: azul, RAL5015
- Outros: particularmente lisa em seu interior

Aplicações

- Áreas de aplicação: Agricultura, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Transporte Marítimo e Ferroviário, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza

Configurações do produto

Número de Artigo estendido	Diâmetro interno (DN) em mm	Raio de curvatura * em mm	Peso em kg/m	Capacidade máxima de pressão negativa em bar	Comprimentos máximo produzivel em m	Comprimentos padrão que podem ser solicitados em m
012553-076-x	76	100	0,6	0,15	30	10
012553-102-x	102	140	0,87	0,12	30	10
012553-152-x	152	200	1,61	0,07	20	10
012553-203-x	203	260	2,41	0,04	20	10
012553-254-x	254	300	3,57	0,03	10	10
012553-305-x	305	350	4,52	0,03	10	10

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Adequado ao produto

Flange Combiflex PU, não girável, moldada
Flange de PU fixo para todas as mangueiras Master-PUR, para flanges de acoplamento conforme DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Flange Combiflex PU, girável, moldada
flange solto de PU fixo para todas as mangueiras Master-PUR, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Solicite um orçamento

Teremos prazer em orientá-lo por telefone: **+55 11 4151 5100**

Consultas sobre produtos via: **https://www.masterduct.com.br/**

Sede da empresa para sua área de vendas

Masterduct Brasil Comércio de Dutos LTDA.

Rua dos Estados, 18 - Villa Industrial
06516-310- Santana de Parnaiba-SP
Brazil