



Master-PUR M FishTec

Código do produto: 012560

Mangueira de sucção / mangueira de distribuição em PU, leve, muito boa flexibilidade, resistente a micróbios e à hidrólise, segura para alimentos de acordo com a FDA



atóxica



flexível



médio
pesado



resistente
à pressão

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Construção: Mangueira extrudida de perfil com espiral de plástico
- Design da espiral: fabricado em plástico, tão duro como o PVC
- Revestimento do tecido: feito de material puro, feito de material especificado, espessura da parede entre as espirais aprox. 1,0 - 1,2 mm
- Material do tecido: Poliéter Poliuretano
- Especificações da parede: o material está em conformidade com as normas de alimentos FDA 21 CFR § 177.2600 e 21 CFR § 177.1680

Propriedades

- Propriedades Químicas: inodoro e insípido, muito boa resistência a produtos químicos, boa resistência a UV, boa resistência ao ozônio, livre de halogênio, resistente à hidrólise, resistente a micróbios, sem plastificantes
- Flexibilidade: flexível
- Peso: médio pesado
- Resistência à Pressão: resistente à pressão
- Cor: azul, RAL5015
- Outros: particularmente lisa em seu interior

Temperatura de operação

Informação de entrega

Aplicações

- Áreas de aplicação: Agricultura, Transporte de Produtos a Granel e Construção, Transporte Marítimo e Ferroviário, Indústria Alimentícia e Farmacêutica, Transporte de Lixo e Tecnologia de Limpeza

Opções de customização

Configurações do produto

Número de Artigo estendido	Código do produto	Diâmetro interno (DN) mm	Raio de curvatura * mm	Peso kg/m	Capacidade máxima de pressão negativa bar	Comprimentos máximo produzível m	espessura mínima da parede mm	espessura máxima da parede mm	Comprimentos padrão que podem ser solicitados m
012560-076-x	012560	76	270	0,87	0,24	30	1	4,8	10
012560-102-x	012560	102	400	1,36	0,24	30	1	5,9	10
012560-152-x	012560	152	600	2,14	0,19	20	1	6,6	10
012560-203-x	012560	203	400	3,18	0,09	20	1,2	9,4	10
012560-250-x	012560	250	500	3,95	0,09	10	1,2	9,4	10
012560-305-x	012560	305	610	4,71	0,03	10	1,2	9,4	10

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.


Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.


Possíveis elementos de conexão



Punho Combiflex PU, rosqueável
fest angegossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Flange Combiflex PU, não girável, moldada
Flange de PU fixo para todas as mangueiras Master-PUR, para flanges de acoplamento conforme DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Flange Combiflex PU, girável, moldada
flange solto de PU fixo para todas as mangueiras Master-PUR, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:

+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

