



Master-Tube PA Brake

Mangueira especial de poliamida para aplicações de travagem e automóvel



sem
espiral



sem metal

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Construção: mangueira extrudada sem espiral de metal
- Revestimento do tecido: feito de material altamente resistente à abrasão, feito de um material insensível a rachaduras por corrosão sob tensão, feito de um material com alta resistência ao impacto, as dimensões e as tolerâncias correspondem à norma DIN 73378 e são fabricadas de acordo com a norma DIN 74324

Propriedades

- Especificações do Produto: fabricado com diâmetro externo calibrado
- Propriedades Químicas: boa resistência a produtos químicos, boa resistência ao óleo, boa resistência a UV, livre de halogênio, resistente à hidrólise, livre de substâncias que prejudicam o umedecimento da tinta (LABS)
- Propriedades Mecânicas: pequeno raio de curvatura
- Cor: preto

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: diâmetro interno: 2,0 - 16,0 mm, diâmetro externo: 4,0 - 20,0 mm

Aplicações

- Áreas de aplicação: Automotivo, Mecânica, Indústrias em Geral, Transporte Marítimo e Ferroviário, Fios e Cabos, Fabricação de Veículos

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): para impressão, rolos

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

